



Tisk	
Technika tisku	ofsetový tisk
Barva	barevně na všech stránkách
Papír - obálka	170 g/m ² - křída
Papír	80 g/m ² - LVC

Formáty	
Rozměr strany na spad (čistý formát po ořezu)	236 x 297 mm
Rozměr zrcadla	210 x 272 mm

Podklady k výrobě v MAFRA, a.s.
Kvalitní černobílé nebo barevné fotografie, dílčí podklady v elektronické podobě s rozlišením min. 300 dpi, loga jako vektorová grafika. Vydavatelství může na vyžádání předložit zákazníkovi simulovaný nátisk.

Formáty	Spad Zrcadlo šířka x výška v mm	
	2/1 panoramatická dvoustrana	472 x 297
1/1 strana	236 x 297	210 x 272
1/2 strany - na šířku	236 x 147	210 x 134
1/2 strany - na výšku	116 x 297	103 x 272
1/3 strany na šířku (podval)	236 x 99	210 x 90
1/3 strany - na výšku	78 x 297	70 x 272
1/4 strany na šířku (podval)	236 x 74	210 x 68
1/4 strany na výšku	59 x 297	52 x 272

Podklady v elektronické podobě
Média pro přenos dat - CD, po dohodě přes FTP (http://upload.mafra.cz) nebo e-mail
Podklady pro tisk: - PDF, případně EPS nebo PostScriptové soubory, kompozitní, pozitivní, které mají zapracované obrázky a fonty.
Kontrolní nátisk.
Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 3 mm od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 4 mm.
Ořezové značky vkládejte vždy pro snazší identifikaci ořezu.
Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné.
Soubor převodu z RGB do CMYK - ICC profil tiskového stroje (Fogra 27) je k dispozici na http://www.mafra.cz/sluzby .
Součet čtyř barev max. 320 %.