



## Tisk

**Technika tisku:** ofsetový novinový tisk

**Barva:** barevně na všech stránkách.

**Papír:** 45 g/m<sup>2</sup>

**Tiskový rastr:** 40 linek/cm, (100 lpi)

**Nárůst hodnoty odstínu ve středních hodnotách:** černá, azurová, purpurová, žlutá: 25 % ± 2 %

**Magazín Vikend:** vycházejí každou sobotu

## Formáty, zrcadlo

**Rozměr zrcadla:** 204 mm x 286 mm - (šířka x výška)

Tisk na spadávku není možný.

## Podklady k výrobě inzerce v MAFRA, a.s.

polotónové, kvalitní černobílé nebo barevné fotografie. Obrazové polotónové předlohy s min. rozlišením 250 dpi při velikosti 1:1.

## Inzerce dodaná v elektronické podobě

**Dodání dat:** CD, e-mail, po dohodě FTP. (<http://www.ifiles.mafra.cz>)

**Formát souboru:** PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají zapracované obrázky a fonty. Min. rozlišení 250 dpi.

Pro kontrolu je vhodné přiložit výtisk z tiskárny jako náhled (pro 2C, 4C – barevný náhled).

Vydavatelství může na vyžádání předložit zákazníkovi vlastní simulovaný nátlak na novinovém papíru pro barevnou korekturu.

U inzerátů bez orámování, případně neshoduje-li se velikost rámečku s velikostí inzerátu, doporučujeme vložit do souboru ořezové značky pro jasné definování okrajů inzerátů.

## Barevná inzerce

### 1 doplňková barva (2c)

Doplňková barva musí být v kompozitním souboru PDF, PS nebo EPS separovaná do barevného prostoru CMYK.

Barevné možnosti přímých barev pro 2C inzerci:

**azurová** (CMYK - 100/0/0/0), **purpurová** (CMYK - 0/100/0/0),

**žlutá** (CMYK - 0/0/100/0), **červená titulková** (CMYK - 0/100/100/0),

**modrá** (CMYK - 100/40/0/0), **zelená** (CMYK - 90/0/90/0).

Viz vzorník přímých barev MAFRA, a.s.

### Plnobarevné inzeráty (4c)

V barevném prostoru CMYK. Při převodu z RGB do CMYK je nutné použít ICC profil pro novinový tisk. Tento ICC profil (**ISOnewspaper26**) je k dispozici na [www.mafra.cz/sluzby](http://www.mafra.cz/sluzby).

Součet čtyř barev nesmí být přes 240 % (v neutrální šedé), tzn.: **maximální pokrytí archu barvou v libovolném místě nesmí překročit 240 % !**

Při zpracování barev lze využít vzorník barevné škály v novinovém tisku Mafra, a.s., který je k dispozici na vyžádání ve vydavatelství.

## Základní formáty inzerce

Panoramatická strana	428 x 286 mm
1/1 strana	204 x 286 mm
1/2 strany na výšku	100 x 286 mm
1/2 strany na šířku	204 x 141 mm
1/3 strany na výšku	100 x 286 mm
1/3 strany na šířku	204 x 93 mm
1/4 strany - roh	100 x 141 mm

Doporučené nastavení parametrů v programu Adobe Photoshop pro separaci bitmapových obrazů do CMYK (menu Úpravy - Nastavení barev):

