

# Technické podmínky č. TP/06

## VKLÁDÁNÍ PŘÍLOH

Změny v technické specifikaci

10. 1. 2015

Všeobecná aktualizace

J. Lottmann

Zpracoval: 10. 1. 2015 Technolog

J. Lottmann

Kontroloval: 10. 1. 2015 Technický vedoucí, Obchodní ředitel

Ing. D. Mifka, Ing. A. Adam

Schválil: 10. 1. 2015 Ředitel tiskáren

Ing. M. Tamchyna

**Obsah:**

<b>A) <u>VKLÁDÁNÍ – INZERCE, MAFRA, a.s.</u></b>	<b>str. 3</b>
I. Obchodní podmínky	str. 3
<b>B) <u>VKLÁDÁNÍ V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT (externí vydavatelé)</u></b>	<b>str. 3</b>
I. Obchodní podmínky	str. 3
<b>C) <u>Přílohy</u></b>	<b>str. 4</b>
I. Technické podmínky	str. 4
II. Speciální produkce	str. 7

**A) VKLÁDÁNÍ – INZERCE, MAFRA, a.s.****I. Obchodní podmínky**

Obchodní činností pro získávání zákazníků, fakturaci a sledování pohledávek na vkládání do deníku MF DNES a jeho čtvrtletního magazínu se zabývá inzerce MAFRA, a.s., která je jediným objednavatelem pro tiskárny.

Tiskárny v požadavcích na vkládání do deníku MF DNES budou informovány na Formuláři objednávky vkládání.

Objednávky budou inzertním útvarem předkládány 7 dnů před dnem vkládání, a to na adresy:

- Tiskařská 2, 108 00 Praha 10 pí. Lenka Koubková orv-praha@mafra.cz
- Pavelkova 7, 772 11 Olomouc p. Tomáš Lošťák orv-olomouc@mafra.cz

Potvrzení objednávky provede tiskárna mailem.

Při zvažování vhodnosti příloh pro vkládání, způsobu, formě a balení dodávek příloh atd. je nutné se řídit **Technickými podmínkami** -viz příloha I.

**B) VKLÁDÁNÍ V TISKÁRNÁCH MAFRAPRINT – EXTERNÍ VYDAVATELÉ**

Vkládáním do Vašeho deníku (týdeníku, příp. jiné tiskoviny) můžete oslovit všechny nebo část vašich čtenářů, a to podle přání vašich zákazníků.

**I. Obchodní podmínky****1. Termíny :**

- 7 pracovních dnů před požadovaným termínem vkládání předat na příslušném formuláři objednávky vkládání.
- Objednávka bude do 7 pracovních dnů před vkládáním potvrzena.
- 2 pracovní dny před termínem dodat úplnou dodávku do tiskárny.
- Cena za vkládání bude uvedena na faktuře za tisk, a to na zvláštním řádku, kde bude uveden druh vkládaného produktu, počet kusů a cena celkem.
- Provedení a dodávka příloh se řídí Technickými podmínkami (viz příloha I.).

**2. Ceny za vkládání pro vydavatele, bez jeho části vůči klientovi**

Ceny za vkládání budou sjednány při podání objednávky.

**3. Objednací adresy a telefony tiskáren MAFRAPRINT :**

- Tiskařská 2, 108 00 Praha 10 pí. Lenka Koubková orv-praha@mafra.cz  
tel.: +420 225 068 403
- Pavelkova 7, 772 11 Olomouc p. Tomáš Lošťák orv-olomouc@mafra.cz  
tel.: +420 583 803 127

**C) PŘÍLOHY****I. Technické podmínky****1. Vlastnosti a specifikace příloh****1.1. Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy**

A6 (105x148 mm) gramáž použitého papíru 170 - 200 g/m<sup>2</sup>

A5 (148x210 mm) gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m<sup>2</sup>

A4 (210x297 mm) gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m<sup>2</sup>

Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tyto přílohy ještě jednou přeloženy.

**1.2. Formáty a gramáž papíru pro vícestránkové přílohy**

A6 (105x148 mm) 4-6 stran – gramáž použitého papíru 80 - 120 g/m<sup>2</sup>

A5 (148x210 mm) 4-6 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m<sup>2</sup>  
při větším počtu stran nesmí být gramáž papíru nižší než 52 g/m<sup>2</sup>

A4 (210x297 mm) 4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m<sup>2</sup>  
8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 52 g/m<sup>2</sup>

**1.3. Typové rozdělení magazínů odsouhlasených pro vkládání**

Magazín A (210x286 mm) do 112 stran

- gramáž papíru 52 g/m<sup>2</sup>, obálka 52 g/m<sup>2</sup>, bez vkladu

Magazín A1 (210x286 mm) od 112 do 128 stran

- gramáž papíru 52 g/m<sup>2</sup>, obálka 135 g/m<sup>2</sup>, bez vkladu

Magazín B (235x297 mm) do 72 stran

- gramáž papíru 80 g/m<sup>2</sup>, matná obálka 170 g/m<sup>2</sup>, bez vkladu.

Magazín C (225x300 mm) do 80 stran

- gramáž papíru 52 g/m<sup>2</sup>, lesklá obálka 115 g/m<sup>2</sup>, bez vkladu

**1.4. Rezervy pro vkládání**

Náklad	Rezerva
0 – 20.000	<b>2,0 %</b>
20.000 – 50.000	<b>1,5 %</b>
50.000 – 200.000	<b>1,0 %</b>
200.000 – 700.000	<b>0,5 %</b>
700.000 - více	<b>0,3 %</b>

Maximální formát magazínů pro manipulaci a bezpečné vložení je 235 x 300 mm.

Žádným z výše uvedených vkladů nesmí být ohrožena výroba deníku.

### 1.5. Maximální váha magazínů s/bez vkladu

- Maximální váha magazínů nesmí přesáhnout hmotnost 270g a to i v případě, že bude do magazínů vložen vklad, pak je nutné úměrně snížit počet stran magazínu v závislosti na hmotnosti vložené nebo vlepené přílohy tak, aby celková hmotnost produktu nepřesáhla 270 g.

### 1.6. Vložené nebo vlepené přílohy v magazínech

- V magazínu mohou být volně vloženy maximálně 2 přílohy blízké k formátu magazínu, např. A4.
- Formát přílohy nesmí přesahovat formát magazínu.
- Příloha menšího formátu než magazín musí být vložena ve středu formátu a doražena do hřbetu. Pokud to nelze dodržet, je nutné přílohu vlepit, jinak nelze zaručit nevypadávání při vkládání magazínu. Přílohy nevkládat za první nebo před poslední stranu magazínu.
- Přílohy menší než A5 musí být zajištěny přilepením proti vypadávání.
- O přílohách v magazínu je nutné informovat tiskárny 7 dnů před vkládáním magazínu, který obsahuje přílohu.

### 1.7. Maximální počet vkládaných příloh

- Bez předtisku je možné vkládat 2 celostátní vklady a 1 regionální
- S předtiskem je možné vkládat 2 celostátní vklady do předtisku, následně předtisk (s vklady) do hlavního vydání společně s 1 celostátním vkladem a 1 regionálním vkladem

## 2. Kvalita dodávaných příloh

- Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, aniž by byla nutná dodatečná manuální úprava nebo manipulace.
- Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabitě nebo zvlhlé nemohou být dále zpracovány.
- Přílohy s ohnutými rohy (resp. hranami), zmačkanými přehyby, faldy nebo kulatými hřbety nemohou být rovněž zpracovány.
- Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově nebo středově.
- Leporelo a oltářní ohyb nemohou být zpracovány.
- Vícestránkové přílohy mají mít ohyb na delší straně.
- V případě prošíití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle hřbetu přílohy.
- Tenké přílohy musí být vyrobeny lepením hřbetu.
- Ořez musí být proveden v pravém úhlu, ve velikosti formátu, bez nerovností a nesmí vykazovat trhavé řezy tupým nožem na stříhu.
- Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předchozího přezkoušení (nutná konzultace s odpovědným pracovníkem tiskárny - nakladatelství).
- Zpracování příloh obsahujících vzorky zboží (např. klíče, diskety, CD – ROM, tekuté šampóny v sáčcích apod.) není možné.
- Nalepené výrobky, např. složanky, korespondenční lístky apod., musí být nalepeny zásadně uvnitř přílohy a nesmí přesahovat formát přílohy.

## 3. Přeprava a balení příloh

### 3.1. Europalety

- Pro přepravu příloh mohou být použity plastové (dřevěné) stabilní Europalety na více použití o rozměrech 80 x 120 cm.
- Palety musí umožňovat najetí vysokozdvíhacím vozíkem nebo paletovým vozíkem ze všech stran.

### 3.2. Balíky

- Výška balíku musí být v rozmezí 8 – 10 cm.
- Balíky v jedné nezkřížené vrstvě (hřbety k jedné straně) musí mít stejnou výšku.
- Balíky ve vrstvě stohovat (ukládat) co možná nejtěsněji k sobě.
- Balíky ukládat tak, aby na vnějších stranách stohů na paletě byla uzavřená řada – hřbet příloh.
- Balíky nezavazovat, neovíjet páskou a nebalit do fólie – možnost poškození příloh.

### 3.3. Prokládání vrstev – palety

- Před stohováním se paleta překryje dvěma kusy kartónových archů proti poškození a znečištění spodní vrstvy příloh.
- Každou vrstvu balíku proložit kartónovým archem (musí mít stejný rozměr jako paleta) pro zpevnění stohu, vrstvy nekřížit.
- Vrchní vrstvu překrýt kartónovým archem a opatřit plastovým (dřevěným) krytem pro stohování palet.
- Palety je nutné přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké a nepřesahovaly rozměr palety.
- Maximální výška stohu včetně palety – 110 cm.
- Maximální hmotnost stohu včetně palety – 700 kg.
- Přílohy musí být čistě srovnány na stabilních paletách.
- Přílohy musí být chráněny proti škodám při přepravě (mechanickému namáhání) a proti vznikutí vlhkosti.
- Každá paleta musí být zřetelně označena, analogicky k dodacímu listu.

### 3.4. Balení

- Na dvě strany stohu uložit paletovou průvodku (viz dále).
- Stoh obalit fólií.
- Stoh zapáskovat přes plastový (dřevěný) kryt dvěma páskami po každé straně palety tak, aby nebyly poškozeny přílohy.

## 4. Průvodní doklady příloh

Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listu.

### 4.1. Paletová průvodka

Paletové průvodky se ukládají na dvě strany stohu na paletě a musí obsahovat tyto údaje:

- Název novin – mutace, region (do kterých se má vkládat)
- Název přílohy (která se má vkládat)
- Datum vkládání
- Počet příloh v balíku
- Počet příloh na paletě
- Počet příloh v dodávce celkem
- Číslo (označení) dodávky příloh
- Číslo palety
- Počet palet v dodávce celkem
- Hmotnost palety
- Adresa dodavatele, jméno, telefon

#### 4.2. Dodací list

- Název novin (do kterých se má vkládat)
- Název přílohy (která se má vkládat)
- Datum vkládání
- Objednatel přílohy
- Číslo (označení) dodávky příloh
- Počet palet v dodávce celkem
- Počet výtisků přílohy v dodávce
- Datum dodání příloh od výrobce
- Odesílatel
- Příjemce

#### 4.3. Přeprava a balení magazínů

Pro přepravu a balení všech typů magazínů platí všeobecné instrukce uvedené v kapitole 3 s následujícím upřesněním:

1. Výška vrstvy balíků 100 až 110 mm
2. Uložení balíků na paletě – 12 ks balíků v řadě
3. Balíky ukládat hřbetem k vnější straně stohu
4. Výška stohu na paletě – 100 cm bez ohledu na počet vrstev

## II. Speciální produkce

### 1. Vkládání do berlínského formátu papíru gramáže 60 g/m<sup>2</sup>

#### Nosný produkt

Složka o rozsahu 4 stran berlínského formátu, gramáž papíru 60 g/m<sup>2</sup>.

#### Ověřený vkládaný produkt

- a) Komerční příloha formátu A4, rozsah 2, 4 a 8 stran
- b) Hlavní vydání, berlínský formát, rozsah 28 stran, gramáž papíru 45 g/m<sup>2</sup>. V případě této výroby není možný již žádný další vklad, který by byl umístěn ve vkládaném produktu.